



**f** Selva  
Marine



# MOTEURS HORS-BORD

QuattroT

QuattroT  
**XR**

**5** HORSBORD  
ANS  
garantie

POUR LA PLAISANCE SEULEMENT.  
Sous certaines conditions et obligations.  
Demandez au concessionnaire pour  
plus d'informations.



# MOTEURS HORS-BORD

**48** puissants compagnons de navigation



**48 modèles**  
**2 gammes**

Puissance de **2.5 Hp à 2x300 Hp**  
**5 ans garantie**

**5** HORSBORD  
**ANS**  
garantie

POUR LA PLAISANCE SEULEMENT  
Sous certaines conditions et exclusions.  
Demandez au concessionnaire pour  
plus d'informations.

Sur les moteurs  
Selva Marine  
5 ans de  
garantie limitée,  
sous certaines  
conditions et  
exclusions.  
Non applicable  
pour un usage  
professionnel.

Venez nous voir, de nombreuses solutions vous attendent. Prenez le large sans stress. Si vous préférez la tranquillité d'un lac, la joie de la mer ou la vélocité de naviguer d'une île à l'autre, notre package Selva vous accompagnera en vous apportant l'assistance et le service dont vous rêvez.

Le monde merveilleux de la navigation vous est désormais accessible. Partagez le avec qui vous voulez, rejoignez des criques isolées entre amis, profitez du soleil couchant avec votre partenaire. Faites partager à vos enfants la passion de la mer. Le monde Selva, une surprise constante!



**QuattroT**  
**XSR**

## 12 MODÈLES DE 25HP À 2X300HP EN 26 VERSIONS

Accélération fulgurante, consommation faible. Telles sont les principales caractéristiques de la gamme XSR 4 temps. Développée spécialement pour les plus exigeants. Le système avancé de gestion électronique, contrôle au mieux toutes les fonctions du moteur pour des "performances à couper le souffle".

p. 4

**QuattroT**

## 36 MODÈLES DE 2,5HP À 2X300HP EN 118 VERSIONS

Forte personnalité pour cette gamme Selva Marine qui agit dans le respect total de l'environnement. L'utilisation de technologies sophistiquées, le caractère compact, le design élégant et novateur permettent à ces hors-bord de constituer une proposition intéressante pour la navigation de plaisance.

p. 10



## Amberjack

25XSR E.F.I.



## Dorado

60XSR E.F.I.



## Murena

70XSR E.F.I.



## Spearfish

100XSR E.F.I.



## Swordfish

### 115XSR E.F.I.



| MODÈLE                                                                                  | Amberjack                                                                                                                         | Dorado                                  | Murena             | Spearfish                          | Swordfish   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------|
| Puissance Hp                                                                            | 25 XSR EFI                                                                                                                        | 60 XSR EFI                              | 70 XSR EFI         | 100 XSR EFI                        | 115 XSR EFI |
| Puissance Kw                                                                            | 18,4                                                                                                                              | 44,1                                    | 51,5               | 73,6                               | 84,6        |
| Régime max (tours/minutes)                                                              | 5000 / 6000                                                                                                                       |                                         | 5300/6300          | 5000/6000                          | 5300/6300   |
| Type moteur                                                                             | 4 temps SOHC                                                                                                                      |                                         | 4 temps SOHC - 16V |                                    |             |
| Cylindrée c.c.                                                                          | 432                                                                                                                               | 996                                     |                    | 1832                               |             |
| Alésage/course (mm)                                                                     | 65 x 65,1                                                                                                                         | 65x75                                   |                    | 81x88,9                            |             |
| N° Cylindres                                                                            | 2 en ligne                                                                                                                        | 4 en ligne                              |                    |                                    |             |
| Alimentation                                                                            | Injection électronique                                                                                                            |                                         |                    |                                    |             |
| Starter                                                                                 | Automatique                                                                                                                       |                                         |                    |                                    |             |
| Carburant                                                                               | Essence (pour spécifications, voir manuel d'instructions)                                                                         |                                         |                    |                                    |             |
| Réservoir (L)                                                                           | Séparé 23                                                                                                                         |                                         |                    | Non fourni                         |             |
| Lubrification                                                                           | Forcée (carter huile)                                                                                                             |                                         |                    |                                    |             |
| Allumage                                                                                | C.D.I. Micro-computer                                                                                                             | T.C.I. / Computer                       |                    |                                    |             |
| Anticipation allumage                                                                   | Electronique                                                                                                                      |                                         |                    |                                    |             |
| Démarrage                                                                               | Manuel ou électrique                                                                                                              | Electrique                              |                    |                                    |             |
| Générateur c.c.                                                                         | 12V / 190W de série (régulateur en option) sur vers. Dem. manuel<br>12V / 190W de série avec régulateur sur vers. dém. Electrique | Standard 12V/200W avec regoulateur      |                    | Standard 12V/420W avec regoulateur |             |
| Refroidissement                                                                         | A eau avec circulation forcée par pompe                                                                                           |                                         |                    |                                    |             |
| Echappement                                                                             | Sous-marin à travers le moyeu de l'hélice                                                                                         |                                         |                    |                                    |             |
| Système de direction                                                                    | À barre avec accélérateur à poignée et réglage embrayage direction ou à distance avec boîtier de télécommande, selon la version   | À distance avec boîtier de télécommande |                    |                                    |             |
| Type de boîtier de télécommande fourni (pour les versions avec boîtier de télécommande) | Monolevier latéral avec interrupteur de sûreté                                                                                    |                                         |                    |                                    |             |
| Réglage assiette                                                                        | Manuel (4 pos) avec système de navigation en bas-fonds ou Power Tilt selon la version                                             | Power Trim/Tilt                         |                    |                                    |             |
| Inverseur de marche                                                                     | Mécanique A-F-R                                                                                                                   |                                         |                    |                                    |             |
| Rapport de transmission                                                                 | 13 / 27                                                                                                                           | 13/24                                   | 12/28              | 13/28                              |             |
| Version Embase Disponibles                                                              | C. - L.                                                                                                                           | L.                                      | L.-XL.             |                                    |             |
| Type hélice (En dotation standard)                                                      | Carénée, à trois pales avec Silent-block incorporé                                                                                |                                         |                    |                                    |             |
| Poids en sec de la version de base (Kg)                                                 | 56                                                                                                                                | 111                                     | 119                | 162                                | 175         |

Certains modèles peuvent ne pas être disponibles dans certains pays, ou peuvent avoir des puissances différentes, non standard, en fonction des lois nationales en vigueur (pour de plus amples informations consultez la liste des prix en vigueur). Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives. Selva S.p.a. se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

## Killer Whale

150XSR E.F.I.

NOUVEAUTÉ



## Sei Whale

200XSR E.F.I.

NOUVEAUTÉ



## Right Whale

250XSR E.F.I.



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## White Whale

### 300XSR E.F.I.



| MODÈLE                                  | Killer Whale                                              | Sei Whale                                                                    | Right Whale                                  | White Whale |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| Puissance Hp                            | 150 XSR EFI                                               | 200 XSR EFI                                                                  | 250 XSR EFI                                  | 300 XSR EFI |
| Puissance Kw                            | 110,3                                                     | 147,1                                                                        | 183,9                                        | 220,7       |
| Régime max (tours/minutes)              | 5000/6000                                                 |                                                                              |                                              |             |
| Type moteur                             | 4 temps SOHC - 16V                                        | 4 temps SOHC - 16V à calage variable                                         | 4 temps DOHC - 24V avec VTC à action directe |             |
| Cylindrée c.c.                          | 2670                                                      | 2785                                                                         | 4169                                         |             |
| Alésage/course (mm)                     | 94x96,2                                                   | 96 x 96,2                                                                    | 96 x 96                                      |             |
| N° Cylindres                            | 4 en ligne                                                |                                                                              | 6 a V 60°                                    |             |
| Alimentation                            | Injection électronique                                    |                                                                              |                                              |             |
| Starter                                 | Automatique                                               |                                                                              |                                              |             |
| Carburant                               | Essence (pour spécifications, voir manuel d'instructions) |                                                                              |                                              |             |
| Réservoir (L)                           | Non fourni                                                |                                                                              |                                              |             |
| Lubrification                           | Forcée (carter huile)                                     |                                                                              |                                              |             |
| Allumage                                | T.C.I./Computer                                           |                                                                              |                                              |             |
| Anticipation allumage                   | Electronique                                              |                                                                              |                                              |             |
| Démarrage                               | Electrique                                                |                                                                              |                                              |             |
| Générateur c.c.                         | Standard 12V/420W avec regulateur                         | Standard 12V/500W avec regulateur                                            | Standard 12V/840W avec regulateur            |             |
| Refroidissement                         | A eau avec circulation forcée par pompe                   |                                                                              |                                              |             |
| Echappement                             | Sous-marin à travers le moyeu de l'hélice                 |                                                                              |                                              |             |
| Système de direction                    | À distance avec boîtier de télécommande                   | À distance avec<br><b>Commande électronique Drive By Wire</b>                |                                              |             |
| Type de boîtier de télécommande fourni  | Monolevier binnacle avec interrupteur de sûreté           | Monolevier binnacle électronique Drive by Wire avec interrupteur de sécurité |                                              |             |
| Système de direction                    | Vérin de direction hydraulique intégré au support         |                                                                              | -                                            |             |
| Réglage assiette                        | Power Trim/Tilt                                           |                                                                              |                                              |             |
| Inverseur de marche                     | Mécanique A-F-R                                           | Mécanique A-F-R conduite électronique Drive by Wire                          |                                              |             |
| Rapport de transmission                 | 14/28                                                     | 14/26                                                                        | 21/12                                        |             |
| Version embase disponibles              | L.-XL.                                                    | XL.                                                                          | XL. - UL.                                    |             |
| Type hélice (En dotation standard)      | Carenée, à trois pales avec Silent-block incorporé        |                                                                              |                                              |             |
| Poids en sec de la version de base (Kg) | 237                                                       | 240                                                                          | 260                                          |             |

Certains modèles peuvent ne pas être disponibles dans certains pays, ou peuvent avoir des puissances différentes, non standard, en fonction des lois nationales en vigueur (pour de plus amples informations consultez la liste des prix en vigueur). Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives. Selva S.p.A. se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

## Sei Whale

2X200XSR E.F.I.

NOUVEAUTÉ



## Right Whale

2X250XSR E.F.I.



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**White Whale**

**2X300XSR E.F.I.**



| MODÈLE                                     | Couples contrarotatifs<br>Sei whale                                         | Couples contrarotatifs<br>Right Whale        | Couples contrarotatifs<br>White whale |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Puissance Hp                               | 2 x 200 XSR EFI                                                             | 2 x 250 XSR EFI                              | 2 x 300 XSR EFI                       |
| Puissance Kw                               | 2 x 147,1                                                                   | 2 x 183,9                                    | 2 x 220,7                             |
| Régime max (tours/minutes)                 | 5000 / 6000                                                                 |                                              |                                       |
| Type moteur                                | 4 temps SOHC - 16V<br>à calage variable                                     | 4 temps DOHC - 24V avec VTC à action directe |                                       |
| Cylindrée c.c.                             | 2 x 2785                                                                    | 2 x 4169                                     |                                       |
| Alésage/course (mm)                        | 2 x 96 x 96,2                                                               | 2 x 96 x 96                                  |                                       |
| N° Cylindres                               | 2 x 4 en ligne                                                              | 2 x 6 a V 60°                                |                                       |
| Alimentation                               | Injection électronique                                                      |                                              |                                       |
| Starter                                    | Automatique                                                                 |                                              |                                       |
| Carburant                                  | Essence (pour spécifications, voir manuel d'instructions)                   |                                              |                                       |
| Réservoir (L)                              | Non fourni                                                                  |                                              |                                       |
| Lubrification                              | Forcée (carter huile)                                                       |                                              |                                       |
| Allumage                                   | T.C.I./Computer                                                             |                                              |                                       |
| Anticipation allumage                      | Electronique                                                                |                                              |                                       |
| Démarrage                                  | Electrique                                                                  |                                              |                                       |
| Générateur c.c.                            | Standard 2 x 12V / 500W<br>avec regulateur                                  | Standard 2 x 12V / 840W avec regulateur      |                                       |
| Refroidissement                            | A eau avec circulation forcée par pompe                                     |                                              |                                       |
| Echappement                                | Sous-marin à travers le moyeu de l'hélice                                   |                                              |                                       |
| Système de direction                       | À distance avec Commande électronique Drive By Wire                         |                                              |                                       |
| Type de boîtier de<br>télécommande fourni  | Bilevier binnacle électronique Drive by Wire avec interrupteur de sécurité  |                                              |                                       |
| Réglage assiette                           | Power Trim/Tilt                                                             |                                              |                                       |
| Système de direction                       | Verin de direction hydraulique intégré au support                           |                                              |                                       |
| Inverseur de marche                        | Mécanique A-F-R conduite électronique Drive by Wire                         |                                              |                                       |
| Rapport de transmission                    | 14/26                                                                       | 21/12                                        |                                       |
| Version embase disponibles                 | XL.                                                                         | XL. - UL.                                    |                                       |
| Type hélice (En dotation stan-<br>dard)    | Carénée, à trois pales avec Silent-block incorporé, en couple contrarotatif |                                              |                                       |
| Poids en sec de la version de<br>base (Kg) | 2 x 240                                                                     | 2 x 260                                      |                                       |

Certains modèles peuvent ne pas être disponibles dans certains pays, ou peuvent avoir des puissances différentes, non standard, en fonction des lois nationales en vigueur (pour de plus amples informations consultez la liste des prix en vigueur).  
Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives. Selva S.p.a. se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

## Guppy

2.5



## Sea Bass

4/5



## Sea Bass

6



## Oyster

### 6



| MODÈLE                                  | Guppy                                                                      | Sea Bass                                               |     |     | Oyster                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------|
| Puissance Hp                            | 2,5                                                                        | 4                                                      | 5   | 6   | 6                                   |
| Puissance Kw                            | 1,84                                                                       | 2,9                                                    | 3,7 | 4,4 | 4,4                                 |
| Régime max (tours/minutes)              | 4500 / 5500                                                                | 5000 / 5500                                            |     |     |                                     |
| Type moteur                             | 4 temps OHV                                                                | 4 temps SOHC                                           |     |     |                                     |
| Cylindrée c.c.                          | 87                                                                         | 118                                                    |     |     | 135                                 |
| Alésage/course (mm)                     | 54 x 38                                                                    | 56 x 48                                                |     |     | 57 x 53                             |
| N° Cylindres                            | 1                                                                          |                                                        |     |     |                                     |
| Alimentation                            | 1 carburateur                                                              |                                                        |     |     |                                     |
| Starter                                 | Manuel                                                                     |                                                        |     |     |                                     |
| Carburant                               | Essence (pour spécifications, voir manuel d'instructions)                  |                                                        |     |     |                                     |
| Réservoir (L)                           | Intégré 0.9                                                                | Separé 12 ou Intégré 1,6                               |     |     | Separé 12 ou Intégré 1,8            |
| Lubrification                           | Forcée                                                                     | Injection d'huile automatique                          |     |     | Forcée avec pompe mécanique à lobes |
| Allumage                                | C.D.I. Digitale                                                            |                                                        |     |     |                                     |
| Anticipation allumage                   | Electronique                                                               |                                                        |     |     |                                     |
| Démarrage                               | Manuel                                                                     |                                                        |     |     |                                     |
| Générateur c.c.                         | Non disponible                                                             | Optionnelle 12V/70W avec redresseur                    |     |     |                                     |
| Refroidissement                         | A eau avec circulation forcée par pompe                                    |                                                        |     |     |                                     |
| Echappement                             | Sous-marin                                                                 | Sous-marin à travers le moyeu de l'hélice              |     |     |                                     |
| Système de direction                    | À barre franche avec accélérateur à poignée et réglage embrayage direction |                                                        |     |     |                                     |
| Réglage assiette                        | Manuel (4 pos)                                                             | Manuel (4 pos) avec système de navigation en bas-fonds |     |     |                                     |
| Inverseur de marche                     | Mécanique A-F + Rotation de l'arbre à 360°                                 | Mécanique A-F-R + Rotation de l'arbre à 360°           |     |     |                                     |
| Rapport de transmission                 | 13 / 28                                                                    | 13 / 30                                                |     |     |                                     |
| Version Embase Disponibles              | C.                                                                         | C. - L.                                                |     |     |                                     |
| Type hélice (En dotation standard)      | À 3 pales                                                                  | Carénée, à trois pales avec Silent-block incorporé     |     |     |                                     |
| Poids en sec de la version de base (Kg) | 13,5                                                                       | 23                                                     |     |     | 27                                  |

Certains modeles peuvent ne pas etre disponibles dans certains pays, ou peuvent avoir des puissances differentes, non standard, en fonction des lois nationales en vigueur (pour de plus amples informations consultez la liste des prix en vigueur).  
Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives. Selva S.p.a. se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

## Oyster

6 B.F.



## Oyster

6 B.F. *Sail*



## Black Bass

8



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Black Bass

8 B.F.



| MODÈLE                                                                                  | Oyster<br>Big Foot                                                                                                                                       | Oyster<br>Big Fot Sail | Black Bass                                                                 | Black Bass<br>Big Foot                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance Hp                                                                            | 6                                                                                                                                                        | 6                      | 8                                                                          | 8                                                                                                             |
| Puissance Kw                                                                            | 4,4                                                                                                                                                      | 4,4                    | 5,9                                                                        | 5,9                                                                                                           |
| Régime max (tours/minutes)                                                              | 5500 / 6000                                                                                                                                              |                        |                                                                            |                                                                                                               |
| Type moteur                                                                             | 4 temps SOHC                                                                                                                                             |                        |                                                                            |                                                                                                               |
| Cylindrée c.c.                                                                          | 135                                                                                                                                                      |                        | 165                                                                        |                                                                                                               |
| Alésage/course (mm)                                                                     | 57 x 53                                                                                                                                                  |                        | 63 x 53                                                                    |                                                                                                               |
| N° Cylindres                                                                            | 1                                                                                                                                                        |                        |                                                                            |                                                                                                               |
| Alimentation                                                                            | 1 carburateur                                                                                                                                            |                        |                                                                            |                                                                                                               |
| Starter                                                                                 | Manuel ou électrique                                                                                                                                     |                        | Manuel                                                                     | Manuel ou électrique                                                                                          |
| Carburant                                                                               | Essence (pour spécifications, voir manuel d'instructions)                                                                                                |                        |                                                                            |                                                                                                               |
| Réservoir (L)                                                                           | Separé 12                                                                                                                                                |                        | Separé 12 ou Intégré 1,8                                                   | Separé 12                                                                                                     |
| Lubrification                                                                           | Forcée avec pompe mécanique à lobes                                                                                                                      |                        |                                                                            |                                                                                                               |
| Allumage                                                                                | C.D.I. Digitale                                                                                                                                          |                        |                                                                            |                                                                                                               |
| Anticipation allumage                                                                   | Electronique                                                                                                                                             |                        |                                                                            |                                                                                                               |
| Démarrage                                                                               | Manuel ou électrique, aussi avec batterie intégrée "ISB" (non disponible dans les versions avec réservoir intégré)                                       |                        |                                                                            |                                                                                                               |
| Générateur c.c.                                                                         | Optionnelle 12V / 70W en option avec redresseur sur vers. Démarrage manuel<br>Standard 12V / 70W de série avec redresseur sur vers. Démarrage électrique |                        |                                                                            |                                                                                                               |
| Refroidissement                                                                         | A eau avec circulation forcée par pompe                                                                                                                  |                        |                                                                            |                                                                                                               |
| Echappement                                                                             | Sous-marin à travers le moyeu de l'hélice                                                                                                                |                        |                                                                            |                                                                                                               |
| Système de direction                                                                    | À barre avec accélérateur à poignée et réglage embrayage direction ou à distance avec boîtier de télécommande                                            |                        | À barre franche avec accélérateur à poignée et réglage embrayage direction | À barre avec accélérateur à poignée et réglage embrayage direction ou à distance avec boîtier de télécommande |
| Type de boîtier de télécommande fourni (pour les versions avec boîtier de télécommande) | Monolevier latéral avec interrupteur de sûreté                                                                                                           |                        | Non applicable                                                             | Monolevier latéral avec interrupteur de sûreté                                                                |
| Réglage assiette                                                                        | Manuel (4 pos) avec système de navigation en bas-fonds                                                                                                   |                        |                                                                            |                                                                                                               |
| Inverseur de marche                                                                     | Mécanique A-F-R                                                                                                                                          |                        | Mécanique A-F-R + Rotation de l'arbre à 360°                               | Mécanique A-F-R                                                                                               |
| Rapport de transmission                                                                 | 13 / 27                                                                                                                                                  |                        | 13 / 30                                                                    | 13 / 27                                                                                                       |
| Version Embase Disponibles                                                              | C. - L.                                                                                                                                                  | XL.                    | C. - L.                                                                    |                                                                                                               |
| Type hélice (En dotation standard)                                                      | Carénée, à trois pales avec Silent-block incorporée                                                                                                      |                        |                                                                            |                                                                                                               |
| Poids en sec de la version de base (Kg)                                                 | 30,5                                                                                                                                                     | 32                     | 27                                                                         | 30,5                                                                                                          |

Certains modèles peuvent ne pas être disponibles dans certains pays, ou peuvent avoir des puissances différentes, non standard, en fonction des lois nationales en vigueur (pour de plus amples informations consultez la liste des prix en vigueur).  
Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives, Selva S.p.a. se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

## Black Bass

8 *B.F. Sail*



## Ray

8



## Piranha

9.9 | 9.9 *Sail*



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Shad**

9.9 | 9.9 *Sail*

**NOUVEAUTÉ**



| MODÈLE                                                                                  | Black Bass<br>Big Foot Sail                                                                                                                    | Ray                                                                              | Piranha<br>Piranha Sail                                                                                                                        | Shad<br>Shad Sail |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Puissance Hp                                                                            | 8                                                                                                                                              | 8                                                                                | 9,9                                                                                                                                            | 9,9               |
| Puissance Kw                                                                            | 5,9                                                                                                                                            | 5,9                                                                              | 7,3                                                                                                                                            | 7,3               |
| Régime max (tours/minutes)                                                              | 5500 / 6000                                                                                                                                    | 5000 / 6000                                                                      | 5500 / 6000                                                                                                                                    |                   |
| Type moteur                                                                             | 4 temps SOHC                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                                |                   |
| Cylindrée c.c.                                                                          | 165                                                                                                                                            | 212                                                                              | 181                                                                                                                                            |                   |
| Alésage/course (mm)                                                                     | 63 x 53                                                                                                                                        | 56 x 43                                                                          | 66 x 53                                                                                                                                        |                   |
| N° Cylindres                                                                            | 1                                                                                                                                              | 2 en ligne                                                                       | 1                                                                                                                                              |                   |
| Alimentation                                                                            | 1 carburateur                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                |                   |
| Starter                                                                                 | Manuel ou électrique                                                                                                                           | Manuel                                                                           | Manuel ou électrique                                                                                                                           |                   |
| Carburant                                                                               | Essence (pour spécifications, voir manuel d'instructions)                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                                                |                   |
| Réservoir (L)                                                                           | Séparé 12                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                                                |                   |
| Lubrification                                                                           | Forcée avec pompe mécanique à lobes                                                                                                            | Forcée (carter huile)                                                            | Forcée avec pompe mécanique à lobes                                                                                                            |                   |
| Allumage                                                                                | C.D.I. Digital                                                                                                                                 | C.D.I. Micro-computer                                                            | C.D.I. Digital                                                                                                                                 |                   |
| Anticipation allumage                                                                   | Electronique                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                                |                   |
| Démarrage                                                                               | Manuel ou électrique, aussi avec batterie intégrée "ISB"                                                                                       | Manuel                                                                           | Manuel ou électrique, (Aussi avec batterie intégrée "ISB")                                                                                     |                   |
| Générateur c.c.                                                                         | Optionnelle 12V / 70W avec redresseur sur vers. Démarrage manuel<br>Standard 12V / 70W de série avec redresseur sur vers. Démarrage électrique | Standard 12 V/70 W (régulateur en option)                                        | Optionnelle 12V / 70W avec redresseur sur vers. Démarrage manuel<br>Standard 12V / 70W de série avec redresseur sur vers. Démarrage électrique |                   |
| Refroidissement                                                                         | A eau avec circulation forcée par pompe                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                |                   |
| Echappement                                                                             | Sous-marin à travers le moyeu de l'hélice                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                                                |                   |
| Système de direction                                                                    | À barre avec accélérateur à poignée et réglage embrayage direction ou à distance avec boîtier de télécommande.                                 | À barre avec accélérateur à poignée et réglage embrayage direction ou à distance | À barre avec accélérateur à poignée et réglage embrayage direction ou à distance                                                               |                   |
| Type de boîtier de télécommande fourni (pour les versions avec boîtier de télécommande) | Monolevier latéral avec interrupteur de sûreté                                                                                                 | Accessoire, monolevier latéral                                                   | Monolevier latéral avec interrupteur de sûreté                                                                                                 |                   |
| Réglage assiette                                                                        | Manuel (4 pos) avec système de navigation en bas-fonds                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                |                   |
| Inverseur de marche                                                                     | Mécanique A-F-R                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                |                   |
| Rapport de transmission                                                                 | 13 / 27                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                |                   |
| Version Embase Disponibles                                                              | XL.                                                                                                                                            | C.- L.                                                                           | C.- L.-XL.                                                                                                                                     |                   |
| Type hélice (En dotation standard)                                                      | Carénée, à trois pales avec Silent-block incorporé                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                                                |                   |
| Poids en sec de la version de base (Kg)                                                 | 32                                                                                                                                             | 39,9                                                                             | 30,5                                                                                                                                           | 32,5              |

Certains modèles peuvent ne pas être disponibles dans certains pays, ou peuvent avoir des puissances différentes, non standard, en fonction des lois nationales en vigueur (pour de plus amples informations consultez la liste des prix en vigueur).  
Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives, Selva S.p.a. se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

**Pike**

9.9



**Wahoo**

15



**Wahoo**

20



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Amberjack

### 25 E.F.I.



| MODÈLE                                                                                  | Pike                                                                                                                              | Wahoo                                                                                                                               |                                                                                                                                | Amberjack                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance Hp                                                                            | 9,9                                                                                                                               | 15                                                                                                                                  | 20                                                                                                                             | 25 EFI                                                                                |
| Puissance Kw                                                                            | 7,3                                                                                                                               | 11                                                                                                                                  | 14,7                                                                                                                           | 18,4                                                                                  |
| Régime max (tours/minutes)                                                              | 5000 / 6000                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                       |
| Type moteur                                                                             | 4 temps SOHC                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                       |
| Cylindrée c.c.                                                                          | 212                                                                                                                               | 362                                                                                                                                 |                                                                                                                                | 432                                                                                   |
| Alésage/course (mm)                                                                     | 56 x 43                                                                                                                           | 63 x 58,1                                                                                                                           |                                                                                                                                | 65 x 65,1                                                                             |
| N° Cylindres                                                                            | 2 en ligne                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                       |
| Alimentation                                                                            | 1 carburettor                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                | Injection électronique                                                                |
| Starter                                                                                 | Manuel                                                                                                                            | Automatic                                                                                                                           |                                                                                                                                |                                                                                       |
| Carburant                                                                               | Essence (pour spécifications, voir manuel d'instructions)                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                       |
| Réservoir (L)                                                                           | Separé 12                                                                                                                         |                                                                                                                                     | Separé 23                                                                                                                      |                                                                                       |
| Lubrification                                                                           | Forcée (carter huile)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                       |
| Allumage                                                                                | C.D.I. Micro-computer                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                       |
| Anticipation allumage                                                                   | Electronique                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                       |
| Démarrage                                                                               | Manuel ou électrique                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                       |
| Générateur c.c.                                                                         | 12V / 70W de série (régulateur en option) sur vers. Démarrage manuel 12V / 70W de série avec régulateur sur vers. Dem. Electrique | 12V / 120W de série (régulateur en option) sur vers. Démarrage manuel 12V / 120W de série avec régulateur sur vers. dem. Electrique | 12V / 190W de série (régulateur en option) sur vers. Dem. manuel 12V / 190W de série avec régulateur sur vers. dem. Electrique |                                                                                       |
| Refroidissement                                                                         | A eau avec circulation forcée par pompe                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                       |
| Echappement                                                                             | Sous-marin à travers le moyeu de l'hélice                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                       |
| Système de direction                                                                    | À barre avec accélérateur à poignée et réglage embrayage direction ou à distance avec boîtier de télécommande, selon la version   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                       |
| Type de boîtier de télécommande fourni (pour les versions avec boîtier de télécommande) | Monolevier latéral avec interrupteur de sûreté                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                       |
| Réglage assiette                                                                        | Manuel (4 pos) avec système de navigation en bas-fonds                                                                            |                                                                                                                                     | Manuel (4 pos) avec système de navigation en bas-fonds ou Power Tilt selon la version                                          | Manuel (4 pos) avec système de navigation en bas-fonds ou Power Tilt selon la version |
| Inverseur de marche                                                                     | Mécanique A-F-R                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                       |
| Rapport de transmission                                                                 | 13 / 27                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                       |
| Version Embase Disponibles                                                              | C. - L.                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                       |
| Type hélice (En dotation standard)                                                      | Carenée, à trois pales avec Silent-block incorporé                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                       |
| Poids en sec de la version de base (Kg)                                                 | 39,9                                                                                                                              | 51,7                                                                                                                                |                                                                                                                                | 56                                                                                    |

Certains modèles peuvent ne pas être disponibles dans certains pays, ou peuvent avoir des puissances différentes, non standard, en fonction des lois nationales en vigueur (pour de plus amples informations consultez la liste des prix en vigueur). Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives, Selva S.p.a. se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

**Aruana**

**30 E.F.I.**

**NOUVEAUTÉ**



**Aruana**

**40 E.F.I.**



**Dorado**

**50 E.F.I.**



**Dorado**

**60 E.F.I.**



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Murena**

**70 E.F.I.**



| MODÈLE                                                                                  | Aruana                                                                                                                          |                                                | Dorado                                  |        | Murena             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------------------|
| Puissance Hp                                                                            | 30 EFI                                                                                                                          | 40 EFI                                         | 50 EFI                                  | 60 EFI | 70 EFI             |
| Puissance Kw                                                                            | 22,1                                                                                                                            | 29,4                                           | 36,8                                    | 44,1   | 51,5               |
| Régime max (tours/minutes)                                                              | 5000 - 6000                                                                                                                     |                                                |                                         |        | 5300 - 6300        |
| Type moteur                                                                             | 4 temps SOHC                                                                                                                    |                                                |                                         |        | 4 temps SOHC - 16V |
| Cylindrée c.c.                                                                          | 747                                                                                                                             |                                                | 996                                     |        |                    |
| Alésage/course (mm)                                                                     | 65 x 75                                                                                                                         |                                                |                                         |        |                    |
| N° Cylindres                                                                            | 3 en ligne                                                                                                                      |                                                | 4 en ligne                              |        |                    |
| Alimentation                                                                            | Injection électronique                                                                                                          |                                                |                                         |        |                    |
| Starter                                                                                 | Automatique                                                                                                                     |                                                |                                         |        |                    |
| Carburant                                                                               | Essence (pour spécifications, voir manuel d'instructions)                                                                       |                                                |                                         |        |                    |
| Réservoir (L)                                                                           | Séparé 23                                                                                                                       |                                                |                                         |        |                    |
| Lubrification                                                                           | Forcée (carter huile)                                                                                                           |                                                |                                         |        |                    |
| Allumage                                                                                | T.C.I./Computer                                                                                                                 |                                                |                                         |        |                    |
| Anticipation allumage                                                                   | Electronique                                                                                                                    |                                                |                                         |        |                    |
| Démarrage                                                                               | Electrique                                                                                                                      |                                                |                                         |        |                    |
| Générateur c.c.                                                                         | Standard 12V/190W avec regulateur                                                                                               |                                                | Standard 12V/200W avec regulateur       |        |                    |
| Refroidissement                                                                         | A eau avec circulation forcée par pompe                                                                                         |                                                |                                         |        |                    |
| Echappement                                                                             | Sous-marin à travers le moyeu de l'hélice                                                                                       |                                                |                                         |        |                    |
| Système de direction                                                                    | À barre avec accélérateur à poignée et réglage embrayage direction ou à distance avec boîtier de télécommande, selon la version |                                                | À distance avec boîtier de télécommande |        |                    |
| Type de boîtier de télécommande fourni (pour les versions avec boîtier de télécommande) |                                                                                                                                 | Monolevier latéral avec interrupteur de sûreté |                                         |        |                    |
| Réglage assiette                                                                        | Servo-assisté avec amortisseur hydraulique ou Power Trim/Tilt selon la version                                                  |                                                | Power Trim/Tilt                         |        |                    |
| Inverseur de marche                                                                     | Mécanique A-F-R                                                                                                                 |                                                |                                         |        |                    |
| Rapport de transmission                                                                 | 13 / 26                                                                                                                         |                                                | 13 / 24                                 |        | 12 / 28            |
| Version Embase Disponibles                                                              | L.                                                                                                                              |                                                |                                         |        | L-XL               |
| Type hélice (En dotation standard)                                                      | Carénée, à trois pales avec Silent-block incorporé                                                                              |                                                |                                         |        |                    |
| Poids en sec de la version de base (Kg)                                                 | 99                                                                                                                              |                                                | 111                                     |        | 119                |

Certains modèles peuvent ne pas être disponibles dans certains pays, ou peuvent avoir des puissances différentes, non standard, en fonction des lois nationales en vigueur (pour de plus amples informations consultez la liste des prix en vigueur). Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives, Selva S.p.A. se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

## Spearfish

80XS/100 E.F.I.



## Swordfish

115 E.F.I.



## Killer Whale

150 E.F.I.

NOUVEAUTÉ



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Sei Whale

200 E.F.I.

NOUVEAUTÉ



| MODÈLE                                                                                  | Spearfish                                                 |         | Swordfish          | Killer Whale                                      | Sei Whale                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance Hp                                                                            | 80 XS EFI                                                 | 100 EFI | 115 EFI            | 150 EFI                                           | 200 EFI                                                                      |
| Puissance Kw                                                                            | 58,8                                                      | 73,6    | 84,6               | 110,3                                             | 147,1                                                                        |
| Régime max (tours/minutes)                                                              | 5000 / 6000                                               |         | 5300 / 6300        | 5000 / 6000                                       |                                                                              |
| Type moteur                                                                             | 4 temps SOHC - 16V                                        |         | 4 temps SOHC - 16V |                                                   | 4 temps SOHC - 16V, à calage variable                                        |
| Cylindrée c.c.                                                                          | 1832                                                      |         |                    | 2670                                              | 2785                                                                         |
| Alésage/course (mm)                                                                     | 81 x 88,9                                                 |         |                    | 94x96,2                                           | 96 x 96,2                                                                    |
| N° Cylindres                                                                            | 4 en ligne                                                |         |                    |                                                   |                                                                              |
| Alimentation                                                                            | Injection électronique                                    |         |                    |                                                   |                                                                              |
| Starter                                                                                 | Automatique                                               |         |                    |                                                   |                                                                              |
| Carburant                                                                               | Essence (pour spécifications, voir manuel d'instructions) |         |                    |                                                   |                                                                              |
| Réservoir (L)                                                                           | Non fourni                                                |         |                    |                                                   |                                                                              |
| Lubrification                                                                           | Forcée (carter huile)                                     |         |                    |                                                   |                                                                              |
| Allumage                                                                                | T.C.I. / Computer                                         |         |                    |                                                   |                                                                              |
| Anticipation allumage                                                                   | Electronique                                              |         |                    |                                                   |                                                                              |
| Démarrage                                                                               | Electrique                                                |         |                    |                                                   |                                                                              |
| Générateur c.c.                                                                         | Standard 12V / 420W avec regulateur                       |         |                    |                                                   | Standard 12V / 500W avec regulateur                                          |
| Refroidissement                                                                         | A eau avec circulation forcée par pompe                   |         |                    |                                                   |                                                                              |
| Echappement                                                                             | Sous-marin à travers le moyeu de l'hélice                 |         |                    |                                                   |                                                                              |
| Système de direction                                                                    | À distance avec boîtier de télécommande                   |         |                    |                                                   | À distance avec <b>Commande électronique</b>                                 |
| Type de boîtier de télécommande fourni (pour les versions avec boîtier de télécommande) | Monolevier latéral avec interrupteur de sûreté            |         |                    | Monolevier binnacle avec interrupteur de sûreté   | Monolevier binnacle électronique Drive by Wire avec interrupteur de sécurité |
| Système de direction                                                                    |                                                           |         |                    | Vérin de direction hydraulique intégré au support |                                                                              |
| Réglage assiette                                                                        | Power Trim/Tilt                                           |         |                    |                                                   |                                                                              |
| Inverseur de marche                                                                     | Mécanique A-F-R                                           |         |                    |                                                   | Mécanique A-F-R conduite électronique Drive by Wire                          |
| Rapport de transmission                                                                 | 13/28                                                     |         |                    | 14/28                                             | 14/26                                                                        |
| Version Embase Disponibles                                                              | L. - XL.                                                  |         |                    |                                                   | XL.                                                                          |
| Type hélice (En dotation standard)                                                      | Carénée, à trois pales avec Silent-block incorporé        |         |                    |                                                   |                                                                              |
| Poids en sec de la version de base (Kg)                                                 | 162                                                       |         | 175                | 237                                               | 240                                                                          |

Certains modèles peuvent ne pas être disponibles dans certains pays, ou peuvent avoir des puissances différentes, non standard, en fonction des lois nationales en vigueur (pour de plus amples informations consultez la liste des prix en vigueur).  
Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives, Selva S.p.A. se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

## Beaked Whale

225 E.F.I.



## Right Whale

250 E.F.I.



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**White Whale**

**300 E.F.I.**



| MODÈLE                                  | Beaked Whale                                                                 | Right Whale | White Whale |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Puissance Hp                            | 225 EFI                                                                      | 250 EFI     | 300 EFI     |
| Puissance Kw                            | 165,5                                                                        | 183,9       | 220,7       |
| Régime max (tours/minutes)              | 5000/6000                                                                    |             |             |
| Type moteur                             | 4 temps SOHC - VTC 24V avec commande directe                                 |             |             |
| Cylindrée c.c.                          | 4169                                                                         |             |             |
| Alésage/course (mm)                     | 96 x 96                                                                      |             |             |
| N° Cylindres                            | 6 a V 60°                                                                    |             |             |
| Alimentation                            | Injection électronique                                                       |             |             |
| Starter                                 | Automatique                                                                  |             |             |
| Carburant                               | Essence (pour spécifications, voir manuel d'instructions)                    |             |             |
| Réservoir (L)                           | Non fourni                                                                   |             |             |
| Lubrification                           | Forcée (carter huile)                                                        |             |             |
| Allumage                                | T.C.I. / Computer                                                            |             |             |
| Anticipation allumage                   | Electronique                                                                 |             |             |
| Démarrage                               | Electrique                                                                   |             |             |
| Générateur c.c.                         | Standard 12V / 840W avec regoulateur                                         |             |             |
| Refroidissement                         | A eau avec circulation forcée par pompe                                      |             |             |
| Echappement                             | Sous-marin à travers le moyeu de l'hélice                                    |             |             |
| Système de direction                    | À distance avec <b>Commande électronique Drive By Wire</b>                   |             |             |
| Type de boîtier de télécommande fourni  | Monolevier binnacle électronique Drive by Wire avec interrupteur de sécurité |             |             |
| Réglage assiette                        | Power Trim/Tilt                                                              |             |             |
| Inverseur de marche                     | Mécanique A-F-R conduite électronique Drive by Wire                          |             |             |
| Rapport de transmission                 | 21/12                                                                        |             |             |
| Version Embase Disponibles              | XL.                                                                          | XL. - UL.   |             |
| Type hélice (En dotation standard)      | Carénée, à trois pales avec Silent-block incorporé                           |             |             |
| Poids en sec de la version de base (Kg) | 260                                                                          |             |             |

Certains modes peuvent ne pas être disponibles dans certains pays, ou peuvent avoir des puissances différentes, non standard, en fonction des lois nationales en vigueur (pour de plus amples informations consultez la liste des prix en vigueur).  
Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives, Selva S.p.a. se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

## Sei Whale

2X200 E.F.I.

NOUVEAUTÉ



## Beaked Whale Right Whale

2X225/250 E.F.I.



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## White Whale

### 2X300 E.F.I.



| MODÈLE                                  | Couples contrarotatifs<br>Sei Whale                                         | Couples contrarotatifs<br>Beaked Whale       | Couples contrarotatifs<br>Right Whale | Couples contrarotatifs<br>White Whale |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Puissance Hp                            | 2 x 200 EFI                                                                 | 2 x 225 EFI                                  | 2 x 250 EFI                           | 2 x 300 EFI                           |
| Puissance Kw                            | 2 x 147,1                                                                   | 2 x 165,5                                    | 2 x 183,9                             | 2 x 220,7                             |
| Régime max (tours/minutes)              | 5000 / 6000                                                                 |                                              |                                       |                                       |
| Type moteur                             | 4 temps SOHC - 16V à calage variable                                        | 4 temps SOHC - VTC 24V avec commande directe |                                       |                                       |
| Cylindrée c.c.                          | 2 x 2785                                                                    | 2 x 4169                                     |                                       |                                       |
| Alésage/course (mm)                     | 2 x 96 x 96,2                                                               | 2 x 96 x 96                                  |                                       |                                       |
| N° Cylindres                            | 2 x 4 in linea                                                              | 2 x 6 a V 60°                                |                                       |                                       |
| Alimentation                            | Injection électronique                                                      |                                              |                                       |                                       |
| Starter                                 | Automatique                                                                 |                                              |                                       |                                       |
| Carburant                               | Essence (pour spécifications, voir manuel d'instructions)                   |                                              |                                       |                                       |
| Réservoir (L)                           | Non fourni                                                                  |                                              |                                       |                                       |
| Lubrification                           | Forcée (carter huile)                                                       |                                              |                                       |                                       |
| Allumage                                | T.C.I. / Computer                                                           |                                              |                                       |                                       |
| Anticipation allumage                   | Electronique                                                                |                                              |                                       |                                       |
| Démarrage                               | Electrique                                                                  |                                              |                                       |                                       |
| Générateur c.c.                         | Standard 2 x 12V / 500W avec regulateur                                     | Standard 2 x 12V / 840W avec regulateur      |                                       |                                       |
| Refroidissement                         | A eau avec circulation forcée par pompe                                     |                                              |                                       |                                       |
| Echappement                             | Sous-marin à travers le moyeu de l'hélice                                   |                                              |                                       |                                       |
| Système de direction                    | À distance avec <b>Commande électronique Drive By Wire</b>                  |                                              |                                       |                                       |
| Type de boîtier de télécommande fourni  | Bilevier binnacle électronique Drive by Wire avec interrupteur de sécurité  |                                              |                                       |                                       |
| Système de direction                    | Verin de direction hydraulique intégré au support                           | 21/12                                        |                                       |                                       |
| Réglage assiette                        | Power Trim/Tilt                                                             |                                              |                                       |                                       |
| Inverseur de marche                     | Mécanique A-F-R conduite électronique Drive by Wire                         |                                              |                                       |                                       |
| Rapport de transmission                 | 14/26                                                                       | 21/12                                        |                                       |                                       |
| Version Embase Disponibles              | XL.                                                                         |                                              |                                       | XL. - UL.                             |
| Type hélice (En dotation standard)      | Carénée, à trois pales avec Silent-block incorporé, en couple contrarotatif |                                              |                                       |                                       |
| Poids en sec de la version de base (Kg) | 2 x 240                                                                     | 2 x 260                                      |                                       |                                       |

Certains modeles peuvent ne pas etre disponibles dans certains pays, ou peuvent avoir des puissances differentes, non standard, en fonction des lois nationales en vigueur (pour de plus amples informations consultez la liste des prix en vigueur).  
Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives. Selva S.p.a. se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

# ACCESSOIRES

## COMMANDES MOTEUR DISPONIBLES

### Contrôles mécaniques



### Contrôles drive by Wire



### Outils moteurs



## HÉLICES DISPONIBLES

## ACCESSOIRES



Série GS en aluminium  
pour Aruana et Dorado



Série KS en aluminium  
pour Murena, Spearfish et Swordfish



Série KS Inox poli  
pour Spearfish et Swordfish



Série MS Inox poli  
pour Killer whale et Sei Whalee



Série TS Inox poli  
pour Beaked Whale, Right Whale et  
White Whale



Série MXS En inox poli  
Usiné CNC de précision pour Killer  
Whale et Sei Whale



Série TXS En inox poli  
Usiné CNC de précision pour Beaked  
Whale, Right Whale et White Whale



Série MS4 Inox poli à 4 pales  
pour Killer Whale, Sei Whale, Beaked  
Whale, Right Whale et White Whale



## **SELVA S.p.A.**

Viale dell'Industria, 13

23037 Tirano (SO) - Italia

Tel. 0342 702451 - Fax 0342 705361

VAT Number IT 00050830140

Registro imprese SO n. 00050830140 - REA n. 18382

[www.selvamarine.com](http://www.selvamarine.com)

SELVA raccomanda:

