

5 HORS-BORD
ANS
garantie

POUR LA PLAISANCE SEULEMENT
Sont exclues conditions de location.
Demande au concessionnaire pour
plus d'informations.



f Selva Marine

BATEAUX PNEUMATIQUES AVEC MOTEURS HORS-BORD

Stile
Line

Evolution
Line

Professional
Line


MODÈLE 700 STILE

Stile
Line



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
699*	276*	1000*	14*

* = Données provisoires et indicatives



Nouveauté

Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
650	260	580	12

MODÈLE 600 STILE

Stile
Line



Nouveauté

Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
599	263	480	10



Nouveauté

Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
570	255	400	9

MODÈLE 540 STILE

Stile
Line



Nouveauté

Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
535	243	340	8



Nouveauté

Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
495	230	305	8



Modèle	700 STILE	650 STILE	600 STILE	570 STILE	540 STILE	500 STILE
Longueur (Lmax) cm	699*	650	599	570	535	495
Longueur interne cm	624*	605	550	480	459	417
Largeur (Bmax) cm	276*	260	263	255	243	230
Largeur interne cm	153*	145	143	131	121	121
Hauteur de construction cm	93*	92	92	80	80	80
Ø Flotteur cm	50÷58*	50÷60	50÷60	50÷62	50÷62	51÷57
Version arbre moteur	1 XL	1 XL	1 L	1 L	1 L	1 L
Nombre de compartiments	6	5	5	5	5	5
Nombre de coffres	6	6	6	5	5	4
Poids approximatif (excluant moteur, options installées et liquide dans réservoirs) en Kg	1000*	580	480	400	340	305
Nombre de passagers	14*	12	10	9	8	8
Charge embarquable max Kg (Nombre de personnes + équipement standard + moteur)	1380*	1480	1150	1060	900	900
Pression gonflage atm	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Puissance max applicable Kw (Hp)	221 (300)*	129 (175)	126 (171)	100 (136)	85 (115)	66 (90)
Puissance conseillée Hp (Min/Max)	200 / 225*	115 / 150	80 / 115	70 / 115	60 / 100	50 / 80
Type de carène	EN V PROFOND AVEC DES PATINS DE SUSTENTATION					
Matériau carène	VTR = DOUBLE MOULAGE					
Couleur interne carène	BLANC					
Couleur externe carène	BLANC					
Tissu	NEOPRENE - HYPALON 1500 g/mq	NEOPRENE - HYPALON, 1300 g/mq				
Catégorie de conception normes CE	C	C	C	C	C	C

* = Données provisoires et indicatives

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **STILE LINE**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords.

Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives, **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

Les Données indiquées dans ce tableau sont déterminés conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et ils peuvent être modifiées suite à la modification des diverses normes techniques de référence. Nous vous invitons à demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

Equipments	700 STILE	650 STILE	600 STILE	570 STILE	540 STILE	500 STILE
Main courant en tissu sur le tubulaire	S	S	S	S	S	S
Paire de pagaies	S	S	S	S	S	S
Gonfleur	S	S	S	S	S	S
Installation moteur	S	S	S	S	S	S
Installation électrique complète v	S	S	S	S	S	S
Console complète STILE LINE ⁽¹⁾	S	S	S	S	S	S
Volant Selva Sport	S	S	S	S	S	S
Siège du pilote ⁽²⁾	N	N	N	N	N	S
Siège de conduite multifonctions ⁽³⁾	S	S	S	S	S	N
Instruments de moteurs	S	S	S	S	S	S
Tableau de bord à extension totale	S	S	S	S	S	S
Panneau porte-interrupteurs avec interrupteurs	S	S	S	S	S	S
Canapé arrière convertible en bain de soleil	S	S	S	S	S	N
Set de coussins bain de soleil avant	S	S	S	S	S	S
Rallonge bain de soleil avant	S	S	S	S	S	S
Coussin pour rallonge bain de soleil avant	S	S	S	S	S	S
Rallonge bain de soleil arrière avec coussins	S	S	N	N	N	N
Coussins STILE LINE en deux couleurs Colorado/Gange	S	S	S	S	S	S
Échelle pliable en inox	O	O	O	O	O	O
Plates-formes arrière en VTR avec échelle en acier inoxydable	O	O	O	O	O	N
Support moteur de secours	O	O	O	O	O	O
Taud de soleil	O	O	O	O	O	O
Arceau inox "deux tube", rabattable, télescopique, avec feu de navigations et klaxon	O	O	O	O	O	O
Bâche de mouillage	O	O	O	O	O	O
Réservoir de carburant intégré, monté en conformité aux normes CE avec blower, tube de refoulement avec filtres décanteurs et électrovannes, tube d'embarquement, évent et indicateur de niveau	S - 200 lt.	S - 175 lt.	S - 135 lt.	O - 90 lt.	O - 90 lt.	N
Installation de douche complète avec réservoir d'eau douce intégrée	S - 50 lt.	S - 40 lt.	S - 40 lt.	O - 40 lt.	N	N
Delphinrière en VTR Avec Guindeau électrique en inox avec ancre en inox et chaîne	O	O	N	N	N	N
Pompe de cale à immersion	S	S	S	S	S	S
Timonerie hydraulique	S	S	O	O	O	N

S = Standard
O = Optionnel
N = Non disponible

⁽¹⁾ Console complète avec : main courante en acier inoxydable, boîtier télécommande mono-levier, volant anatomique, timonerie monocâble (direction hydraulique pour les modèles 650 Stile et 700 Stile), pare-brise anti-éblouissant, porte verrouillable, siège avant avec coussin et accès au coffre en dessous et coussin de dossier.

⁽²⁾ Pour le modèle 500 Stile = coussin avec charnières et serrure pour l'accès au coffre arrière

⁽³⁾ Pour les modèles 540 Stile à 700 Stile = siège Pilote semi-début avec coussin et accès au coffre inférieur

Selva S.p.A. se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

MODÈLE
D.650 FAMILY SPECIAL

Evolution Special
Line



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
650	260	580	12

D.650 FAMILY SPECIAL



ZONE FAMILIALE DE POUPE

La zone arrière est facilement convertible d'un coin familiale en forme de "U" avec un grand table, à un grand bain de soleil.

MODÈLE
D.570 FB

**Evolution
Line**



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
570	255	400	9



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
535	243	340	8

Evolution Special
Line

Evolution
Line

Modèle	D.650 FAMILY	D.570FB	D.540
Longueur (Lmax) cm	650	570	535
Longueur interne cm	605	480	459
Largeur (Bmax) cm	260	255	243
Largeur interne cm	145	131	121
Hauteur de construction cm	92	80	80
Ø Flotteur cm	50+60	50+62	50+62
Version arbre moteur	1 XL	1 L	1 L
Nombre de compartiments	5	5	5
Nombre de coffres	6	5	5
Poids approximatif (excluant moteur, options installées et liquide dans réservoirs) en Kg	580	400	340
Nombre de passagers	12	9	8
Charge embarquable max Kg (Nombre de personnes + équipement standard + moteur)	1480	1060	900
Pression gonflage atm	0,2	0,2	0,2
Puissance max applicable Kw (Hp)	129 (175)	100 (136)	85 (115)
Puissance conseillée Hp (Min/Max)	115 / 150	70 / 115	60 / 100
Type de carène	En V profond avec des patins de sustentation		
Matériau carène	VTR = double moulage		
Couleur interne carène	Blanc		
Couleur externe carène	Blanc		
Tissu	NEOPRENE - HYPALON, 1300 g/mq		
Catégorie de conception normes CE	C	C	C

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **EVOLUTION LINE**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords.

Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives, **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

Les Données indiquées dans ce tableau sont déterminés conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et ils peuvent être modifiés suite à la modification des diverses normes techniques de référence. Nous vous invitons à demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

Evolution Special
Line

Evolution
Line

Equipments	D.650 Family	D.570FB	D.540
	Evolution Special	Evolution	Evolution
Tubulaire double couleur blanc / noir CARBON IMPRESSION	S	N	N
Main courante en tissu sur le tubulaire	S	N	N
Paire de pagaies	S	S	S
Gonfleur	S	S	S
Installation moteur	S	S	S
Installation électrique complète	S	S	S
Console complète ⁽¹⁾	S	S	S
Cabine sous console	S	N	N
Siège du pilote ⁽²⁾	S	S	S
Support à rouleau pour conduite semi debout avec support en inox	S	S	S
Siège de conduite multifonctions	S	N	N
Sofa arrière convertible en bain de soleil ou assise	S	S	S
Set de coussins bain de soleil avant	S	S	S
Rallonge bain de soleil avant	S	S	S
Coussin pour rallonge bain de soleil avant	S	S	S
Rallonge bain de soleil arrière avec coussins	S	N	N
Coussins "Special" bi-couleur	S	N	N
Échelle pliable en inox	O	O	O
Plates-formes arrière en VTR avec échelle en acier inoxydable	S	O	O
Support moteur de secours	O	O	O
Taud de soleil	O	O	O
Arceau inox "deux tube", rabattable, télescopique, avec feu de navigations et klaxon	O	O	O
Bâche de mouillage	O	O	O
Réservoir de carburant intégré, monté en conformité aux normes CE avec blower, tube de refoulement avec filtres décanteurs et électrovannes, tube d'embarquement, évent et indicateur de niveau	S - 175 lt.	O - 86 lt.	O - 86 lt.
Installation de douche complète avec réservoir d'eau douce intégré	S - 40 lt.	O - 40 lt.	N
Delphinrière en VTR Avec Guindeau électrique en inox avec ancre en inox et chaîne	O	N	N
Pompe de cale à immersion	S	S	S
Timonerie hydraulique	S	O	O

S=Standard

O=Optionnel

N=Non disponible

S/N= Etandard ou non disponibles
selon le modèle de bateau
commandé

S/O= Standard ou Optionnel selon
le modèle de bateau commandé

⁽¹⁾ Console complète avec : main courante en acier inoxydable, boîtier télécommande mono-levier, volant anatomique, timonerie mono-cable (direction hydraulique pour le modèle D.650 Family), pare-brise anti-éblouissement, trappe verrouillable, siège avant avec coussin et accès au coffre en dessous et coussin de dossier.

⁽²⁾ Siège pilote pour conduite semi-debout avec coussin et accès au coffre inférieur.

Selva S.p.A. se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

MODÈLE 600 Pro

**Professional
Line**



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
599	259	460	14

Professional
Line

MODÈLE
550 Pro



Restyling

Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
545	246	320	10

Modèle	600 PRO	550 PRO
Longueur (Lmax) cm	599	545
Longueur interne cm	550	468
Largeur (Bmax) cm	259	246
Largeur interne cm	143	121
Hauteur de construction cm	92	80
Ø Flotteur cm	50÷60	50÷62
Version arbre moteur	1 L	1 L
Nombre de compartiments	5	5
Nombre de coffres	4 / 5	3 / 4
Poids approximatif (excluant moteur, options installées et liquide dans réservoirs) en Kg	460	320
Nombre de passagers	14	10
Charge embarquable max Kg (Nombre de personnes + équipement standard + moteur)	1510	1100
Pression gonflage atm	0,2	0,2
Puissance max applicable Kw (Hp)	126 (171)	85 (115)
Puissance conseillée Hp (Min/Max)	80 / 115	60 / 100
Type de carène	EN V PROFOND AVEC DES PATINS DE SUSTENTATION	
Matériau carène	VTR = DOUBLE MOULAGE	
Couleur interne carène	GRIS	
Couleur externe carène	GRIS	
Tissu	NEOPRENE - HYPALON, 1300 g/mq	
Catégorie de conception normes CE	C	C

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **PROFESSIONAL LINE**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords.
 Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives, **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.
 Les Données indiquées dans ce tableau sont déterminés conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et ils peuvent être modifiés suite à la modification des diverses normes techniques de référence. Nous vous invitons à demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

S=Standard
 O=Optionnel
 N=Non disponible
 S/N= Etandard ou non disponibles
 selon le modèle de bateau
 commandé
 S/O= Standard ou Optionnel selon le
 modèle de bateau commandé

Equipments	600 PRO	550 PRO
<i>Paire de pagaies</i>	S	S
<i>Gonfleur</i>	S	S
<i>Installation moteur</i>	S	S
<i>Installation électrique complète</i>	S	S
<i>Console complète ^{(1) (2)}</i>	S	S
<i>Support à rouleau pour conduite semi debout avec support en inox ²⁾</i>	S/N	S/N
<i>Siège centrale en fibre de verre pour conduite mi-debout avec un accès au coffre interne ⁽²⁾</i>	S/N	S/N
<i>Siège avant consolle avec coussin et accès au coffre au dessous</i>	S	S/O
<i>Renforts revêtement en caoutchouc anthracite sur les tubes en neoprene</i>	S	S
<i>Main courante en corde avec double fonctions pour se tenir ou pour remonter en bord</i>	S	S
<i>Protection en PVC sur la Proue</i>	S	S
<i>Instruments de moteurs</i>	S	S
<i>Panneau porte-interrupteurs avec interrupteurs</i>	O	O
<i>Échelle pliable en inox</i>	O	O
<i>Support moteur de secours</i>	O	O
<i>Taud de soleil</i>	O	O
<i>Bâche de mouillage</i>	O	O
<i>Réservoir de carburant intégré, monté en conformité aux normes CE avec blower, tube de refoulement avec filtres décanteurs et électrovannes, tube d'embarquement, évent et indicateur de niveau</i>	S - 135 lt.	O - 86 lt.
<i>Pompe de cale à immersion</i>	S	S
<i>Timonerie hydraulique</i>	O	O

⁽¹⁾ Console équipée de: main-courante en acier inox, boîtier télécommande mono-levier volant anatomique, timonerie mono câble, pare brise antireflet, porte avec serrure. Siège avant avec coussin et accès à la cabine en dessous et coussin lombaire. (550 Pro exclus si consolle centrale).

⁽²⁾ Les bateaux 550 Pro, 600 Pro, sont disponibles en deux versions à spécifier lors de la commande: avec console à l'arrière et siège lombaire en acier avec dossier rouleau, ou avec console et siège lombaire en VTR central.



SELVA S.p.A.

Viale dell'Industria, 13

23037 Tirano (SO) - Italia

Tel. 0342 702451 - Fax 0342 705361

VAT Number IT 00050830140

Registro imprese SO n. 00050830140 - REA n. 18382

www.selvamarine.com



Q8  **Oils**