

5 AUßENBORDMOTOREN
JAHRE
garantie

NUR FÜR FREIZEIT BENÜTZUNG
Vorbehaltlich der Bedingungen und Zusatzen
bitte von Ihrem Händler nach mehr
Informationen fragen.



f Selva Marine

SCHLAUCHBOOTE MIT AUßENBORDMOTOREN

Stile
Line

Evolution
Line

Professional
Line

MODELL 700 STILE

Stile
Line



NEU

Max Länge (Lmax) cm	Max Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
699*	276*	1000*	14*

* = Dati provvisori indicativi



NEU

Max Länge (Lmax) cm	Max Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
650	260	580	12

MODELL
600 STILE

Stile
Line



NEU

Max Länge (Lmax) cm	Max Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
599	263	480	10



NEU

Max Länge (Lmax) cm	Max Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
570	255	400	9

MODELL
540 STILE

**Stile
Line**



NEU

Max Länge (Lmax) cm	Max Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
535	243	340	8



NEU

Max Länge (Lmax) cm	Max Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
495	230	305	8



Modell	700 STILE	650 STILE	600 STILE	570 STILE	540 STILE	500 STILE
Länge (Lmax) cm	699*	650	599	570	535	495
Innenlänge cm	624*	605	550	480	459	417
Max Breite cm (Bmax)	276*	260	263	255	243	230
Innerbreite cm	153*	145	143	131	121	121
Bau Höhe cm	93*	92	92	80	80	80
Rohre Durchmesser cm	50÷58*	50÷60	50÷60	50÷62	50÷62	51÷57
Motorschaft Version	1 XL	1 XL	1 L	1 L	1 L	1 L
Anzahl der Fächer	6	5	5	5	5	5
Anzahl der Schließfächer	6	6	6	5	5	4
Trockengewicht (ohne Motor, Armaturen und Flüssigkeiten)	1000*	580	480	400	340	305
Passagiere Anzahl	14*	12	10	9	8	8
Max. Belastbarkeit last kg (Anzahl der Personen + Serienausstattung + Motor)	1380*	1480	1150	1060	900	900
Röhrenförmigendruck	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Max Leistung anwendbar	221 (300)*	129 (175)	126 (171)	100 (136)	85 (115)	66 (90)
Empfohlene Leistung PS (Min / Max)	200 / 225*	115 / 150	80 / 115	70 / 115	60 / 100	50 / 80
Kiel Type	DEEP-V-PADS MIT UNTERSTÜTZUNG					
Kiel Material	VTR DOPPELWAND					
Kiel Innerfarbe	WEISS					
Kiel Außenfarbe	WEISS					
Gewebe	NEOPRENE - HYPALON 1500 G/MQ	NEOPRENE - HYPALON, 1300 G/MQ				
EG Standard-Design Kategorie	C	C	C	C	C	C

* = Vorläufige indikative Angaben

Für Informationen über Motoren in Packages mit **STILE LINE BOOTE**, siehe das Außenbordmotorenkatalog.

Die Daten die in dieser Tabelle enthaltenen sind, sollen die als Richtwerte. Die Firma **Selva S.p.A.** behält sich das Recht vor, Änderungen die technischen Eigenschaften, die Materialien,

Konstruktion, Gewichte, Farben, Grafiken usw. ohne vorherige Ankündigung und Verpflichtung.

Die technischen Daten die in der Gegenwart Tabelle angegeben sind, werden entsprechend ermittelt zu den aktuellen Vorschriften an der Zeit der Ausarbeitung des Katalogs, sie können modifiziert werden müssen als die eventuelle Modifizierung der technische Referenzstandards.

Wir laden Sie daher ein, die Bestätigung der zu an dem Zeitpunkt des Einkaufs des Produkts gültigen Daten anfordern



Funktionen	700 STILE	650 STILE	600 STILE	570 STILE	540 STILE	500 STILE
Gewebe Handlauf, auf den Schlauchware	S	S	S	S	S	S
Paar Rudern	S	S	S	S	S	S
Pumpe	S	S	S	S	S	S
Motor Einbau	S	S	S	S	S	S
Elektroinstallation	S	S	S	S	S	S
STILE LINE Komplett Konsole ⁽¹⁾	S	S	S	S	S	S
SELVA SPORT Lenkrad	S	S	S	S	S	S
Pilotensitz ⁽²⁾	N	N	N	N	N	S
Multifunktionsfahrersitz ⁽³⁾	S	S	S	S	S	N
Motorinstrument	S	S	S	S	S	S
Instrumententafel Vollauszug	S	S	S	S	S	S
Panel mit Schaltern	S	S	S	S	S	S
Stern Sofa konvertierbar in Sonnenbaden	S	S	S	S	S	N
Bogen Sonnendeck Kissen	S	S	S	S	S	S
Bug Sonnendeck Verlängerung	S	S	S	S	S	S
Bogen Kissen für Sonnendeck Verlängerung	S	S	S	S	S	S
Heck-Sonnendeck-Verlängerung mit Kissen	S	S	N	N	N	N
STILE LINE zweifarbige Colorado/Gange-Kissen	S	S	S	S	S	S
Edelstahl Klappleiter	O	O	O	O	O	O
GFK Heck-Plattformen mit Edelstahl Klappleiter	O	O	O	O	O	N
Inox Hilfsmotorhalterung	O	O	O	O	O	O
Bimini	O	O	O	O	O	O
Edelstahl Rollbar doppel rohr Navigation lanterne und Horn	O	O	O	O	O	O
Abdeckung	O	O	O	O	O	O
Eingebauter Tank in Übereinstimmung installiert mit EG-Verordnungen mit Gebläse, Druckleitung mit Wasser / Kraftstoff-Filter und Magnetventile Trennen, Füllrohre, Entlüftungsleitungen und Kraftstoffniveaumesser	S - 200 lt.	S - 175 lt.	S - 135 lt.	O - 90 lt.	O - 90 lt.	N
Eingebauter Frischwassertank aus Glasfaser mit Armatur für Duschanlage	S - 50 lt.	S - 40 lt.	S - 40 lt.	O - 40 lt.	N	N
GFK-Bugkanzel mit elektrischer Winde, mit Edelstahl Anker und Kette	S	O	N	N	N	N
Eintauchen Lenzpumpe	S	S	S	S	S	S
Hydraulische Lenkung	S	S	O	O	O	N

S = Standard
 O = Optional
 N = Nicht verfügbar

⁽¹⁾ Konsole komplett mit: Edelstahlhandlauf, Einhebe-Fernbedienungskasten, Anatomisches Lenkrad, Einkabel- Lenksystem (hydraulisches Lenksystem von das Modell 650 Stile und 700 Stile), blendfreie Windschutzscheibe, abschließbare Tür.

⁽²⁾ Für Modell 500 STILE, Kissen mit Scharnieren und Schloss für den Zugang zum hinteren Schließfach

⁽³⁾ Für Modelle von 540 STILE und 700 STILE, Sitz für halb aufrechtes Fahren mit Kissen und Zugang zum unteren Schließfach

Die Firma **Selva S.p.A.** behält sich das Recht vor, Änderungen die technischen Eigenschaften, die Materialien, Konstruktion, Gewichte, Farben, Grafiken usw. ohne vorherige Ankündigung und Verpflichtung.

MODELL
D.650 FAMILY SPECIAL

Evolution Special
Line



Max Länge (Lmax) cm	Max Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
650	260	580	12

D.650 FAMILY SPECIAL



HECK FAMILIE ZONE

Die Heckseite des Bootes, kann von einer Familienecke mit einem großen Tisch, zu einer Sonnendecke umwandeln.

MODELL
D.570 FB

**Evolution
Line**



Max Länge (Lmax) cm	Max Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
570	255	400	9



Max Länge (Lmax) cm	Max Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
535	243	340	8

Evolution Special
Line

 Evolution
Line

Modell	D.650 FAMILY	D.570FB	D.540
Länge (Lmax) cm	650	570	535
Innenlänge cm	605	480	459
Max Breite cm	260	255	243
Innerbreite cm	145	131	121
Bau Höhe cm	92	80	80
Rohre Durchmesser cm	50+60	50+62	50+62
Motorschaft Version	1 XL	1 L	1 L
Anzahl der Fächer	5	5	5
Anzahl der Schließfächer	6	5	5
Trockengewicht (ohne Motor, Armaturen und Flüssigkeiten)	580	400	340
Passagiere Anzahl	12	9	8
Max. Belastbarkeit last kg (Anzahl der Personen + Serienausstattung + Motor)	1480	1060	900
Röhrenförmigendruck	0,2	0,2	0,2
Max Leistung anwendbar	129 (175)	100 (136)	85 (115)
Empfohlene Leistung PS (Min / Max)	115 / 150	70 / 115	60 / 100
Kiel Type	DEEP-V-PADS MIT UNTERSTÜTZUNG		
Kiel Material	VTR DOPPELWAND		
Kiel Innerfarbe	WEISS		
Kiel Außenfarbe	WEISS		
Gewebe	NEOPRENE - HYPALON, 1300 g/mq		
EG Standard-Design Kategorie	C	C	C

Für Informationen über Motoren in Packages mit **EVOLUTION LINE BOOTE**, siehe das Außenbordmotorenkatalog.

Die Daten die in dieser Tabelle enthaltenen sind, sollen die als Richtwerte. Die Firma **SELVA S.P.A.** behält sich das Recht vor, Änderungen die technischen Eigenschaften, die Materialien,

Konstruktion, Gewichte, Farben, Grafiken usw. ohne vorherige Ankündigung und Verpflichtung.

Die technischen Daten die in der Gegenwart Tabelle angegeben sind, werden entsprechend ermittelt zu den aktuellen Vorschriften an der Zeit der Ausarbeitung des Katalogs, sie können modifiziert werden müssen als die eventuelle Modifizierung der technische Referenzstandards.

Wir laden Sie daher ein, die Bestätigung der zu an dem Zeitpunkt des Einkaufs des Produkts gültigen Daten anfordern.

Funktionen	D.650 Family	D.570FB	D.540
	Evolution Special	Evolution	Evolution
Zweifarbige Rohr Weiß / schwarz Kohlen-Abdruck	S	N	N
Gewebe Handlauf, auf den Schlauchware	S	N	N
Paar Rudern	S	S	S
Pumpe	S	S	S
Motor Einbau	S	S	S
Elektroinstallation	S	S	S
Konsole komplett ⁽¹⁾	S	S	S
Spezielles Lenkrad	S	N	N
Multifunktionsfahrersitz ⁽²⁾	S	S	S
Motorinstrument	S	S	S
Instrumententafel Carbon Look	S	N	N
Stern Sofa konvertierbar in Sonnenbaden	S	S	S
Bogen Sonnendeck Kissen	S	S	S
Bogen Sonnendeck Verlängerung	S	S	S
Heckverlängerung Sonnendeck mit Kissen	S	S	S
Bogen Kissen für Sonnendeck Verlängerung	S	N	N
Kissen "Special" Doppel Farbe	S	N	N
Edelstahl Klappleiter	O	O	O
GFK Heck-Plattformen mit Edelstahl Klappleiter	S	O	O
Inox Hilfsmotorhalterung	O	O	O
Bimini	O	O	O
Edestahl Rollbar doppel rohr Navigation lanterne und Horn	O	O	O
Abdeckung	O	O	O
Eingebauter Tank in Übereinstimmung installiert mit EG-Verordnungen mit Gebläse, Druckleitung mit Wasser / Kraftstoff-Filter und Magnetventile Trennen, Füllrohre, Entlüftungsleitungen und Kraftstoffniveaumesse	S - 175 lt.	O - 86 lt.	O - 86 lt.
Eingebauter Frischwassertank aus Glasfaser mit Armatur für Duschanlage	S - 40 lt.	O - 40 lt.	N
GFK-Bugkanzel mit elektrischer Winde, mit Edelstahl Anker und Kette	O	N	N
Eintauchen Lenzpumpe	S	S	S
Hydraulische Lenkung	S	O	O

S = Standard
O = Optional
N = Nicht verfügbar

⁽¹⁾ Konsole komplett mit: Edelstahlhandlauf, Einhebel-Fernbedienungskasten (Doppelhebel Binnacle für doppel Motorisierung), Anatomisches Lenkrad, Einkabel-Lenksystem (hydraulisches Lenksystem für D.650 Family blendfreie Windschutzscheibe, abschließbare Tür. Vordersitz it Sitzkissen und Zugang zum darunterliegenden Schließfach plus Rückenpolster.

⁽²⁾ Kissen mit Scharnieren und Schloss für den Zugang zum hinteren Schließfach
Die Firma **Selva S.p.A.** behält sich das Recht vor, Änderungen die technischen Eigenschaften, die Materialien, Konstruktion, Gewichte, Farben, Grafiken usw. ohne vorherige Ankündigung und Verpflichtung

MODELL 600 Pro

Professional
Line



Max Länge (Lmax) cm	Max Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
599	259	460	14



Restyling

Max Länge (Lmax) cm	Max Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
545	246	320	10



Modell	600 PRO	550 PRO
Länge (Lmax) cm	599	545
Innenlänge cm	550	468
Max Breite cm	259	246
Innerbreite cm	143	121
Bau Höhe cm	92	80
Rohre Durchmesser cm	50÷60	50÷62
Motorschaft Version	1 L	1 L
Anzahl der Fächer	5	5
Anzahl der Schließfächer	4 / 5	3 / 4
Trockengewicht (ohne Motor, Armaturen und Flüssigkeiten)	460	320
Passagiere Anzahl	14	10
Max. Belastbarkeit last kg (Anzahl der Personen + Serienausstattung + Motor)	1510	1100
Röhrenförmigendruck	0,2	0,2
Max Leistung anwendbar	126 (171)	85 (115)
Empfohlene Leistung PS (Min / Max)	80 / 115	60 / 100
Kiel Type	DEEP-V-PADS MIT UNTERSTÜTZUNG	
Kiel Material	VTR DOPPELWAND	
Kiel Innerfarbe	GRAU	
Kiel Außenfarbe	GRAU	
Gewebe	NEOPRENE - HYPALON, 1300 G/MQ	
EG Standard-Design Kategorie	C	C

Für Informationen über Motoren in Packages mit **PROFESSIONAL LINE BOOTE**, siehe das Außenbordmotorenkatalog. Die Daten die in dieser Tabelle enthaltenen sind, sollen die als Richtwerte. Die Firma **Selva S.p.A.** behält sich das Recht vor, Änderungen die technischen Eigenschaften, die Materialien, Konstruktion, Gewichte, Farben, Grafiken usw. ohne vorherige Ankündigung und Verpflichtung. Die technischen Daten die in der Gegenwart Tabelle angegeben sind, werden entsprechend ermittelt zu den aktuellen Vorschriften an der Zeit der Ausarbeitung des Katalogs, sie können modifiziert werden müssen als die eventuelle Modifizierung der technische Referenzstandards. Wir laden Sie daher ein, die Bestätigung der zu an dem Zeitpunkt des Einkaufs des Produkts gültigen Daten anfordern



S= Standard
 O= Optional
 N= Nicht verfügbar
 S/N= Standard / Nicht verfügbar Je nach Motor oder Boottyp

Funktionen	600 PRO	550 PRO
Paar Rudern	S	S
Pumpe	S	S
Motor Einbau	S	S
Elektroinstallation	S	S
Konsole komplett ^{(1) (2)}	S	S
Rückenlehne Sitz für halb aufrecht Fahrt, mit Edelstahl Stahlträger ⁽²⁾	S/N	S/N
Zentrale halb aufrecht Sitz in Fiberglas mit Zugang auf interne locker ⁽²⁾	S/N	S/N
Front-Sitz mit Kissen und Zugang zum Unterlocker	S	S/O
Gummiertem Gewebe Verstärkungen anthrazitfarbene auf Schlauchreifen	S	S
Seilhandläufe für Doppel-Grip auch bei der Aufhebung an Bord	S	S
PVC-Schutz auf dem Bogen	S	S
Motorinstrument	S	S
Panel mit Schaltern	O	O
Edelstahl Klappleiter	O	O
Hilfsmotorhalterung	O	O
Bomini	O	O
Abdeckung	O	O
Eingebaut Tank in Übereinstimmung installiert mit EG-Verordnungen mit Gebläse, Druckleitung mit Wasser / Kraftstoff-Filter und Magnetventile Trennen, Füllrohre, Entlüftungsleitungen und Kraftstoffniveaumesser	S - 135 lt.	O - 86 lt.
Eintauchen Lenzpumpe	S	S
Hydraulische Lenkung	○	○

⁽¹⁾ Komplett Konsole mit: Handlauf aus Edelstahl, Einhebel-Fernbedienung Box, anatomische Lenkrad, Einkabel- Lenkung Vordersitz mit Kissen und Zugang zum unten Schließfach, sowie Rückenpolster ((ausgeschlossen 550 mit Zentralkonsole)
⁽²⁾ Die Modelle 600PRO und 550PRO sind in zwei Versionen erhältlich, bei der Bestellung angegeben, das Boot mit Mittelkonsole und Rückenlehne Sitz in Fiberglas oder hinteren Konsole und Stahlwalze Rückenlehmensitz werden.
 Die Firma **Selva S.p.A.** behält sich das Recht vor, Änderungen die technischen Eigenschaften, die Materialien, Konstruktion, Gewichte, Farben, Grafiken usw. ohne vorherige Ankündigung und Verpflichtung.



SELVATM

SELVA S.p.A.

Gezahlten Stammkapital
€ 900.000 vollständig bezahlt
Italia

Hauptsitz und Stammwerk:
Viale dell'Industria, 13
23037 Tirano (SO) Italy
Tel. 0342 702451
Fax 0342 705361

VAT Number IT 00050830140
Registro imprese SO
n. 00050830140
REA n. 18382



www.selvamarine.com

Q8  **Oils**