

5
AÑOS
de garantía

EN MOTORES
FUERABORDA
SÓLO PARA USO RECREATIVO
Limitado por las condiciones y exclusiones
Para más información contacta con su concesionario.

EMBARCACIONES NEUMÁTICAS CON MOTOR FUERABORDA



**Stile
Line**

**Evolution
Line**

**Professional
Line**

Selva
Marine





MODELO 700 STILE

MODELO
700 STILE



Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg.	Personas a bordo
699	280	1080	14



Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg.	Personas a bordo
650	260	580	12

MODELO 600 STILE



Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg.	Personas a bordo
599	263	480	10



MODELO **570 STILE**

Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg.	Personas a bordo
570	255	400	9

MODELO 540 STILE



Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg.	Personas a bordo
535	243	340	8



Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg.	Personas a bordo
495	230	305	8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	700 STILE	650 STILE	600 STILE	570 STILE	540 STILE	500 STILE
Eslora (Eslora máx.) cm	699	650	599	570	535	495
Eslora int. cm	624	605	550	480	459	417
Manga máx. cm	280	260	263	255	243	230
Anchura int. cm	153	145	143	131	121	121
Altura de construcción cm	93	92	92	80	80	80
Diámetro tubulares cm	50÷58	50÷60	50÷60	50÷62	50÷62	51÷57
Versión del eje del motor	1 XL	1 XL	1 L	1 L	1 L	1 L
Número de compartimentos	6	5	5	5	5	5
Número de cofres	6	6	6	5	5	4
Peso en seco (motor, acoplamientos y líquidos excluidos) Kg	1080	580	480	400	340	305
Personas a bordo	14	12	10	9	8	8
Máx. capacidad de carga Kg (Número de personas + equipamiento estándar + motor)	1380	1480	1150	1060	900	900
Presión de inflado atm	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Máx. potencia aplicable Kw (CV)	221 (300)	129 (175)	126 (171)	100 (136)	85 (115)	66 (90)
Potencia recomendada CV (mín./máx.)	200 / 225	115 / 150	80 / 115	70 / 115	60 / 100	50 / 80
Tipo de carena	V PROFUNDA CON PATINES DE SOPORTE					
Material de la carena	DOBLE CUERPO FIBRA DE VIDRIO					
Color interno de la carena	BLANCO					
Color externo de la carena	BLANCO					
Tejido	NEOPRENE - HYPALON 1500 g/mq				NEOPRENE - HYPALON, 1300 g/mq	
Categoría de diseño según norma	B	C	C	C	C	C

* = Datos indicativos provisionales

Para obtener información sobre los motores en package con los barcos de la **STILE LINE**, consultar el catálogo de motores fueraborda.

Los datos de esta tabla son aproximados y **Selva S.p.A.** se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, los materiales, construcción, pesos, colores, gráficos, etc. sin previo aviso y obligación alguna.

Las especificaciones de esta tabla se determinan de acuerdo con la normativa vigente en el momento de la redacción del catálogo y pueden tener que ser modificadas al variar de las diferentes normas técnicas de referencia. Le invitamos a solicitar la confirmación de los datos en vigor en el momento de la compra.

DOTACIONES

Dotaciones	700 STILE	650 STILE	600 STILE	570 STILE	540 STILE	500 STILE
Pasamanos sobre tubulares en tejido	S	S	S	S	S	S
Par de remos	S	S	S	S	S	S
Inflador	S	S	S	S	S	S
Instalación del motor	S	S	S	S	S	S
Sistema eléctrico completo	S	S	S	S	S	S
Consola Stile Line completa ⁽¹⁾	S	S	S	S	S	S
VOLANTE SELVA SPORT	S	S	S	S	S	S
Asiento Piloto ⁽²⁾	N	N	N	N	N	S
Asiento piloto multifunción ⁽³⁾	S	S	S	S	S	N
Instrumentación motores	S	S	S	S	S	S
Panel de instrumentos de extensión total	S	S	S	S	S	S
Panel con interruptores	S	S	S	S	S	S
Sofá de popa transformable en solarium o como asiento	S	S	S	S	S	N
Cojines del solarium de proa	S	S	S	S	S	S
Prolongación del solarium de proa	N	S	S	S	S	S
Prolongación del solarium de proa con cojines	N	S	S	S	S	S
Prolongación del solarium de popa con cojines	S	S	N	N	N	N
Cojines STILE LINE bicolor Colorado/Gange	S	S	S	S	S	S
Escalera de acero inoxidable plegable	O	O	O	O	O	O
Plataforma de popa en fibra de vidrio con escalera inox	O	O	O	O	O	N
Soporte del motor auxiliar	O	O	O	O	O	O
Toldo parasol	O	O	O	O	O	O
Roll bar "bitubo" telescópica basculante de acero inoxidable, con luces de arranque y bocina	O	O	O	O	O	O
Toldo de amarre	O	O	O	O	O	O
Depósito de combustible integrado, instalado según la normativa CE con blower, doble tubo de alimentación con filtros decantadores y electroválvulas, tubería de llenado, tubo de respiración e indicador de nivel	S - 200 lt.	S - 175 lt.	S - 140 lt.	O - 140 lt.	O - 140 lt.	N
Instalación de ducha completa con depósito de agua dulce integrado	S - 50 lt.	S - 40 lt.	S - 40 lt.	O - 40 lt.	N	N
Nariz de proa en fibra de vidrio con molinete eléctrico de acero inoxidable + ancla en acero inoxidable y cadena	S	O	N	N	N	N
Bomba de sentina de inmersión	S	S	S	S	S	S
Timonería hidráulica	S	S	O	O	O	N

S = Estandárd O = Optional N = No disponible

⁽¹⁾ Consola completa con: pasamanos de acero inoxidable, caja de control remoto monomando de bitácora, volante anatómico, volante monocable (dirección hidráulica para los modelos 650 Stile y 700 Stile), parabrisas antideslumbrante, puerta con cerradura, asiento delantero con cojín y acceso a la taquilla inferior más cojín de respaldo.

⁽²⁾ Para el modelo 500 Stile = cojín con bisagras y puerta con cerradura para acceder a la taquilla de popa.

⁽³⁾ Para los modelos 540 Stile a 700 Stile = asiento del conductor en posición semierecta con cojín y acceso a la taquilla inferior.

Selva S.p.A. se reserva el derecho de modificar las características técnicas, el equipamiento, los colores, los gráficos, etc., sin previo aviso ni obligación alguna.

Evolution
Line

Evolution
Special
Line

MODELO D.650 FAMILY SPECIAL



Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg.	Personas a bordo
650	260	580	12

D.650 FAMILY SPECIAL



AREA DE POPA PARA LA FAMILIA

La zona de popa se convierte fácilmente de comodo sofá "U" a práctico salón con amplia mesa, y a amplio solarium.



Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg.	Personas a bordo
570	255	400	9



Estora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg.	Personas a bordo
535	243	340	8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	D.650 FAMILY	D.570FB	D.540
Eslora (Eslora máx.) cm	650	570	535
Eslora int. Cm	605	480	459
Manga máx. Cm	260	255	243
Anchura int. Cm	145	131	121
Altura de construcción cm	92	80	80
Diámetro tubulares cm	50÷60	50÷62	50÷62
Versión del eje del motor	1 XL	1 L	1 L
Número de compartimentos	5	5	5
Número de cofres	6	5	5
Peso en seco (motor, acoplamientos y líquidos excluidos) Kg	580	400	340
Personas a bordo	12	9	8
Máx. capacidad de carga Kg (Número de personas + equipamiento estándar + motor)	1480	1060	900
Presión de inflado atm	0,2	0,2	0,2
Máx. potencia aplicable Kw (CV)	129 (175)	100 (136)	85 (115)
Potencia recomendada CV (mín./máx.)	115 / 150	70 / 115	60 / 100
Tipo de carena	V PROFUNDA CON PATINES DE SOPORTE		
Material de la carena	DOBLE CUERPO FIBRA DE VIDRIO		
Color interno de la carena	BLANCO		
Color externo de la carena	BLANCO		
Tejido	NEOPRENE - HYPALON, 1300 g/mq		
Categoría de diseño según norma	C	C	C

Para obtener información sobre los motores en package con los barcos de la **EVOLUTION LINE**, consultar el catálogo de motores fuera borda.

Los datos de esta tabla son aproximados y **Selva S.p.A.** se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, los materiales, construcción, pesos, colores, gráficos, etc. sin previo aviso y obligación alguna.

Las especificaciones de esta tabla se determinan de acuerdo con la normativa vigente en el momento de la redacción del catálogo y pueden tener que ser modificadas al variar de las diferentes normas técnicas de referencia. Le invitamos a solicitar la confirmación de los datos en vigor en el momento de la compra.

Dotaciones	D.650 FAMILY Evolution Special	D.570 FB Evolution	D.540 Evolution
TUBULARES BICOLOR BLANCO /NEGRO CARBON IMPRESSION	S	N	N
Pasamanos sobre tubulares en tejido	S	N	N
Par de remos	S	S	S
Inflador	S	S	S
Instalación del motor	S	S	S
Sistema eléctrico completo	S	S	S
Consola completa ⁽¹⁾	S	S	S
Volante Special	S	N	N
Asiento piloto ⁽²⁾	S	S	S
Instrumentación motores	S	S	S
Panel de instrumentos en carbono	S	N	N
Sofá de popa convertible en solárium	S	S	S
Cajines del solárium de proa	S	S	S
Prolongación del solarium de proa	S	S	S
Prolongación del solarium de proa con cojines	S	S	S
Prolongación del solarium de popa con cojines	S	N	N
Cajines Special bicolors	S	N	N
Escalera de acero inoxidable plegable	O	O	O
Plataforma de popa en fibra de vidrio con escalera inox	S	O	O
Soporte del motor auxiliar	O	O	O
Toldo parasol	O	O	O
Roll bar en fibra de vidrio con luces de arranque y bocina	O	O	O
Toldo de amarre	O	O	O
Depósito de combustible integrado, instalado según la normativa CE con blower, doble tubo de alimentación con filtros decantadores y electroválvulas, tubería de llenado, tubo de respiración e indicador de nivel	S - 175 lt.	O - 86 lt.	O - 86 lt.
Instalación de ducha completa con depósito de agua dulce integrado	S - 40 lt.	O - 40 lt.	N
Pulpito de proa en fibra de vidrio con cabrestante eléctrico de acero inoxidable + ancla inox y cadena	O	N	N
Bomba de sentina de inmersión	S	S	S
Timonería hidráulica	S	O	O

S = Estandárd O = Optional N = No disponible

S/N = Estandárd / no disponible dependiendo del motor O/N= Opcional para versiones con motor único. No disponible para versiones con doble motor

⁽¹⁾ Consola completa con: pasamanos de acero inoxidable, control remoto monomando, volante anatómico, sistema de dirección mono cable (dirección hidráulica para el modelo D.650 Family), parabrisas antirreflectante, escotilla con cerradura, asiento delantero con cojín y acceso a la taquilla por de abajo y cojín de respaldo.

⁽²⁾ Asiento del conductor en posición semierecta con cojín y acceso a la taquilla inferior.

Selva S.p.A. se reserva el derecho de modificar las características técnicas, el equipamiento, colores, gráficos, etc., sin previo aviso y sin ninguna obligación.

MODELO 600 PRO



Estlora (estlora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg.	Personas a bordo
599	259	460	14



Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg.	Personas a bordo
545	246	320	10

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	600 PRO	550 PRO
Eslora (Eslora máx.) cm	599	545
Eslora int. Cm	550	468
Manga máx. Cm	259	246
Anchura int. Cm	143	121
Altura de construcción cm	92	80
Diámetro tubulares cm	50÷60	50÷62
Versión del eje del motor	1 L	1 L
Número de compartimientos	5	5
Número de cofres	4 / 5	3 / 4
Peso en seco (motor, acoplamientos y líquidos excluidos) Kg	460	320
Personas a bordo	14	10
Máx. capacidad de carga Kg (Número de personas + equipamiento estándar + motor) Kg	1510	1100
Presión de inflado atm	0,2	0,2
Máx. potencia aplicable Kw (CV)	126 (171)	85 (115)
Potencia recomendada CV (mín./máx.)	80 / 115	60 / 100
Tipo de carena	V PROFUNDA CON PATINES DE SOPORTE	
Material de la carena	DOBLE CUERPO - FIBRA DE VIDRIO	
Color interno de la carena	GRIS	
Color externo de la carena	GRIS	
Tejido	NEOPRENE - HYPALON, 1300 g/mq	
Categoría de diseño según norma	C	C

Para obtener información sobre los motores en package con los barcos de la **PROFESSIONAL LINE**, consultar el catálogo de motores fuera borda.
 Los datos de esta tabla son aproximados y **Selva S.p.A.** se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, los materiales, construcción, pesos, colores, gráficos, etc. sin previo aviso y obligación alguna.
 Las especificaciones de esta tabla se determinan de acuerdo con la normativa vigente en el momento de la redacción del catálogo y pueden tener que ser modificadas al variar de las diferentes normas técnicas de referencia.
 Le invitamos a solicitar la confirmación de los datos en vigor en el momento de la compra.

Dotaciones	600 PRO	550 PRO
Par de remos	S	S
Inflador	S	S
Instalación del motor	S	S
Sistema eléctrico completo	S	S
Consola completa ⁽¹⁾ ⁽²⁾	S	S
Apoyo para guía semi-erecta con soporte en acero inoxidable ⁽²⁾	S/N	S/N
Asiento central en fibra de vidrio para guía semi-erecta con acceso al cofre interior ⁽²⁾	S/N	S/N
Asiento anterior consola con cojín y acceso al cofre por debajo	S	S/O
Refuerzos en goma oscura en los tubulares	S	S
Pasamanos con cuerdas para doble uso para agarre en caso de ascenso a bordo	S	S
Protección in PVC en la proa	S	S
Instrumentación motores	S	S
Cuadro con interruptores	O	O
Escalera de acero inoxidable plegable	O	O
Soporte del motor auxiliar	O	O
Toldo parasol	O	O
Toldo de amarre	O	O
<i>Depósito de combustible integrado, instalado según la normativa CE con blower, doble tubo de alimentación con filtros decantadores y electroválvulas, tubería de llenado, tubo de respiración e indicador de nivel</i>	S - 135 lt.	O - 86 lt.
Bomba de sentina de inmersión	S	S
<i>Timonería hidráulica</i>	O	O

S = Estandárd **O** = Optional **S/N** = Estandárd /no disponible dependiendo del modelo del motor o de la versión del barco

S/O = Estandárd / Opcional dependiendo en la versión de barco ordenado

⁽¹⁾ Consola completa de: pasamanos de acero inoxidable, control remoto de palanca única, volante anatómico, dirección mono cable parabrisas anirreflectante, escotillas con cerradura. Asiento anterior con cojín y acceso al cofre por debajo y cojines de respaldo (excluido el 550 Pro con consola central)

⁽²⁾ Los modelos 600 Pro y 550 Pro están disponibles en dos versiones, y tiene que ser indicados al hacer el pedido, con consola central y asiento con respaldo en fibra de vidrio o con consola trasera y respaldo de acero con rollo.

La Selva S.p.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, presupuestos, colores, gráficos, etc., sin previo aviso y obligación alguna.



SELVA S.p.A.

Viale dell'Industria, 13 23037 Tirano (SO) - Italia
Tel. +39 0342 702451 Fax +39 0342 705361

Distribuidor exclusivo para España:

Yanmar Equipment Iberica, S.L.
C/ Holanda nº 1-3 Políg. Ind. Can Ferrer II (08770)
Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona)
Tel: +34 93 688 98 89
mail: info-yei@yanmar.com

www.selvamarine.com



Q8 Oils